

Étape 1 : Choisissez le type de luminaire

	N° de produit	Luminaires-rubans à DEL blanches	page 6	Quantité requise
		Blanc chaud pour l'intérieur		
30 DEL/m	00U41.10	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U41.12	Au pied (30 cm)		
	00U41.11	Rouleau de 32 pi (10 m)		
60 DEL/m	00U41.13	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U41.15	Au pied (30 cm)		
	00U41.14	Rouleau de 32 pi (10 m)		
120 DEL/m	00U41.16	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U41.18	Au pied (30 cm)		
	00U41.17	Rouleau de 32 pi (10 m)		
		Blanc naturel pour l'intérieur		
30 DEL/m	00U46.10	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U46.12	Au pied (30 cm)		
	00U46.11	Rouleau de 32 pi (10 m)		
60 DEL/m	00U46.13	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U46.15	Au pied (30 cm)		
	00U46.14	Rouleau de 32 pi (10 m)		
120 DEL/m	00U46.16	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U46.18	Au pied (30 cm)		
	00U46.17	Rouleau de 32 pi (10 m)		
		Blanc chaud pour l'extérieur et les endroits humides		
30 DEL/m	00U45.16	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U45.17	Au pied (30 cm)		
	00U45.18	Rouleau de 32 pi (10 m)		
60 DEL/m	00U45.19	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U45.20	Au pied (30 cm)		
	00U45.21	Rouleau de 32 pi (10 m)		
		Blanc naturel pour l'extérieur et les endroits humides		
30 DEL/m	00U45.22	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U45.23	Au pied (30 cm)		
	00U45.24	Rouleau de 32 pi (10 m)		
60 DEL/m	00U45.25	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U45.26	Au pied (30 cm)		
	00U45.27	Rouleau de 32 pi (10 m)		

	N° de produit	Luminaires-rubans à DEL à couleur réglable	page 7	Quantité requise
		Couleur réglable pour l'intérieur		
30 DEL/m	00U41.51	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U41.52	Au pied (30 cm)		
60 DEL/m	00U41.54	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U41.55	Au pied (30 cm)		
		Couleur réglable pour l'extérieur et les endroits humides		
30 DEL/m	00U45.13	Ensemble de 8 pi (2,5 m)		
	00U45.15	Au pied (30 cm)		
	00U45.14	Rouleau de 32 pi (10 m)		

Liste d'achats

Étape 1 : Choisissez le type de luminaire

N° de produit	Supports et diffuseurs pour luminaires-rubans	pages 8 et 9	Quantité requise
	Support à montage en surface		
00U42.31	Support de 36 po		
00U42.32	Diffuseur opale de 36 po		
00U42.33	Diffuseur dépoli de 36 po		
00U42.36	Support de 72 po		
00U42.37	Diffuseur opale de 72 po		
00U42.38	Diffuseur dépoli de 72 po		
00U42.45	Embouts, la paire		
00U42.46	Éléments de fixation, la paire		
	Support encastrable		
00U42.51	Support de 36 po		
00U42.52	Diffuseur opale de 36 po		
00U42.53	Diffuseur dépoli de 36 po		
00U42.56	Support de 72 po		
00U42.57	Diffuseur opale de 72 po		
00U42.58	Diffuseur dépoli de 72 po		
00U42.65	Embouts, la paire		
00U42.46	Éléments de fixation, la paire		
	Support en coin		
00U42.71	Support de 36 po		
00U42.72	Diffuseur opale de 36 po		
00U42.73	Diffuseur dépoli de 36 po		
00U42.76	Support de 72 po		
00U42.77	Diffuseur opale de 72 po		
00U42.78	Diffuseur dépoli de 72 po		
00U42.85	Embouts, la paire		
00U42.86	Éléments de fixation, la paire		

N° de produit	Miniluminaires encastrés à DEL pour l'intérieur et l'extérieur	page 10	Quantité requise
00U43.50	Blanc chaud		
00U43.51	Blanc naturel		
00U43.52	Couleur réglable		
00U43.54	Bague d'étanchéité facultative		

Étape 1 : Choisissez le type de luminaire

N° de produit	Garnitures pour miniluminaire encastré à DEL	page 10	Quantité requise
	Blanc		
00U43.55	Garniture ronde en aluminium avec déflecteur en polycarbonate, 1 1/2 po		
00U43.60	Garniture ronde en aluminium moulé sous pression, 2 3/4 po		
00U43.65	Garniture carrée en polycarbonate thermolaqué, 1 9/16 po		
	Noir		
00U43.56	Garniture ronde en aluminium avec déflecteur en polycarbonate, 1 1/2 po		
00U43.61	Garniture ronde en aluminium moulé sous pression, 2 3/4 po		
00U43.66	Garniture carrée en polycarbonate thermolaqué, 1 9/16 po		
	Acier ou Argent		
00U43.57	Garniture ronde en aluminium avec déflecteur en polycarbonate, 1 1/2 po		
00U43.62	Garniture ronde en aluminium moulé sous pression, 2 3/4 po		
00U43.67	Garniture carrée en polycarbonate thermolaqué, 1 9/16 po		

N° de produit	Luminaires à éclairage vers le bas à DEL pour l'intérieur	page 11	Quantité requise
00U44.06W	Éclairage vers le bas, blanc chaud, fini blanc		
00U44.06B	Éclairage vers le bas, blanc chaud, fini noir		
00U44.06S	Éclairage vers le bas, blanc chaud, fini acier		
00U44.05W	Éclairage vers le bas, blanc naturel, fini blanc		
00U44.05B	Éclairage vers le bas, blanc naturel, fini noir		
00U44.05S	Éclairage vers le bas, blanc naturel, fini acier		

N° de produit	Luminaires ultraminces à DEL pour l'intérieur	page 12	Quantité requise
00U44.21W	Luminaire ultramince, blanc chaud, fini blanc		
00U44.21C	Luminaire ultramince, blanc chaud, fini chromé		
00U44.20W	Luminaire ultramince, blanc naturel, fini blanc		
00U44.20C	Luminaire ultramince, blanc naturel, fini chromé		

N° de produit	Luminaires encastrés à DEL	page 13	Quantité requise
00U44.42	Luminaire à DEL à faisceau réglable de 3 3/8 po, blanc chaud		
00U44.43	Luminaire à DEL à faisceau réglable de 3 3/8 po, blanc naturel		
00U44.40	Luminaire encastré à DEL de 2 po, blanc chaud		
00U44.41	Luminaire encastré à DEL de 2 po, blanc naturel		

N° de produit	Luminaires linéaires à DEL	page 14	Quantité requise
00U46.30	Luminaire linéaire à DEL de 12 po, blanc chaud		
00U46.31	Luminaire linéaire à DEL de 12 po, blanc naturel		
00U46.32	Câble pour luminaire linéaire à DEL		
00U46.33	Raccord pour luminaire linéaire à DEL		

N° de produit	Projecteurs de jardin à DEL	page 15	Quantité requise
00U44.30	Projecteur de jardin, blanc chaud		
00U44.31	Projecteur de jardin, couleur réglable		

Liste d'achats

Étape 2 : Choisissez un boîtier de commande

N° de produit	Boîtiers de commande	pages 16 à 19	Quantité requise
00U41.98	Interrupteur sans fil		
00U42.01	Gradateur manuel		
00U42.02	Télécommande		
00U42.07	Gradateur tactile		
00U42.04	Interrupteur à bascule pour éclairage à DEL, blanc		
00U42.05	Interrupteur à bascule pour éclairage à DEL, noir		
00U42.06	Gradateur sans contact		
00U46.03	Micro-interrupteur pour éclairage à DEL		
00U41.96	Mélangeur de couleur et d'intensité lumineuse		
00U42.11	Mélangeur télécommandé à 30 réglages		
00U42.12	Télécommande		
00U41.97	Amplificateur de signal pour luminaire à DEL à couleur réglable (RVB)		
00U42.09	Boîtier de commande Wi-Fi pour éclairage à DEL		
00U41.79	Gradateur Skylark® C-L		
00U41.80	Plaque de fixation, blanc		

Étape 3 : Choisissez un transformateur

N° de produit	Transformateur standard 12 VCC	pages 20 à 23	Quantité requise
00U41.87	Transformateur standard de 8 W		
00U41.88	Transformateur standard de 20 W		
00U41.83	Transformateur standard de 30 W		
00U41.84	Transformateur standard de 60 W		
00U43.30	Transformateur standard de 100 W		

N° de produit	Transformateurs CA à intensité variable de 12 VCC	pages 20 à 23	Quantité requise
00U43.20	Transformateur CA à intensité variable de 24 W		
00U43.21	Transformateur CA à intensité variable de 45 W		
00U43.22	Transformateur CA à intensité variable de 60 W		
00U43.23	Transformateur CA à intensité variable de 120 W		

Câbles et raccords

N° de produit	Câbles et raccords	pages 24 et 25	Quantité requise
	Pour luminaires à DEL blancs		
00U41.47	Câble de 48 po avec connecteur		
00U42.90	Câble avec connecteur		
00U41.41	Câble de raccord		
00U41.49	Raccord ruban à câble		
00U41.42	Connecteur bout à bout		
00U41.38	Câble à deux fils toronnés pour installation en mur de 26,2 pi (8 m), cal. 18		
00U44.62	Câble à deux fils massifs pour l'extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 18		
00U44.61	Câble à deux fils toronnés pour l'extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 14		
00U44.76	Petits capuchons de connexion, le paquet de 20		
00U44.77	Manchons connecteurs pincés		
00U41.63	Plaque à bornes à vis		
00U44.75	Capuchons de connexion avec silicone, le paquet de 6		
00U41.45	Tubes thermorétractables, le paquet de 5		
00U41.33	Serre-câble		

Câbles et raccords

N° de produit	Câbles et raccords pages 24 et 25	Quantité requis
	Pour luminaires à DEL à couleur réglable	
00U42.91	Câble avec connecteur	
00U41.43	Câble de raccord	
00U41.44	Connecteur bout à bout	
00U41.66	Câble plat à quatre fils toronnés pour l'intérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 22	
00U41.67	Câble à quatre fils toronnés pour installation en mur de 26,2 pi (8 m), cal. 22	
00U41.64	Câble à quatre fils massifs pour l'extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 20	
00U41.68	Câble à quatre fils toronnés pour installation en mur de 26,2 pi (8 m), cal. 18	
00U44.62	Câble à deux fils massifs pour l'extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 18	
00U44.61	Câble à deux fils toronnés pour l'extérieur de 26,2 pi (8 m), cal. 14	
00U44.76	Petits capuchons de connexion, le paquet de 20	
00U44.77	Manchons connecteurs pincés	
00U41.63	Plaque à bornes à vis	
00U44.75	Capuchons de connexion avec silicone, le paquet de 6	
00U41.46	Tubes thermorétractables, le paquet de 5	

Outils et accessoires pour l'installation

N° de produit	Outils et dissimulation des câbles pages 26 à 28	Quantité requis
06J71.20	Mèche à arête dentée de 1 1/4 po	
06J71.22	Mèche à arête dentée de 1 3/8 po	
99J03.25	Scie-cloche de 2 1/2 po avec mandrin	
00U44.78	Pinces à sertir et à dénuder	
60F03.20	Boîte à onglets à fentes minces	
60F03.12	Scie de maquettiste tout usage	
60K23.04	Cisailles pour métal de petit format	
60K23.07	Pinces à dénuder de petit format	
60K23.01	Pinces à bec effilé coudées de petit format	
45K20.19	Tournevis à cliquet et embouts miniatures	
44K06.50	Tournevis à embouts miniatures	
00U10.30	Plaque murale pour câbles à basse tension, ouverture simple	
00U10.31	Plaque murale pour câbles à basse tension, ouverture double	
00U10.34	Plaque murale pour câbles à basse tension, ouverture large	
00U11.30	Passe-câble à couvercle coulissant de 4 po × 1 1/4 po	
00U11.31	Passe-câble à couvercle coulissant de 5 3/4 po × 2 1/8 po	
00U11.32	Passe-câble à couvercle coulissant de 9 3/4 po × 2 1/8 po	